

■ 耐力性能一覧表

	品名	品番	許容耐力 (kN)			接合金具
			D.Fir-L ハイマツ類	Hem-Fir ヒノキ類	S.P.F スギ類	
短期許容耐力 (kN)	柱脚金物	PB-33	11.3	10.4	10.0	六角ボルトM12 (1本)
		PB-42	22.7	20.8	20.0	六角ボルトM12 (2本)
	柱頭金物	PC	10.3	9.3	8.1	太めくぎZN65 (24本)
	帯金物	S-45	2.5	2.3	2.0	太めくぎZN40 (6本)
		S-50	5.1	4.6	4.0	太めくぎZN65 (12本)
		S-65	5.1	4.6	4.0	太めくぎZN65 (15本)
		S-90	5.1	4.6	4.0	太めくぎZN40 (12本)
		SW-67	10.3	9.3	8.1	太めくぎZN65 (26本)
	ストラップアンカー	SA-65	10.3	9.3	8.1	太めくぎZN65 (12本) 六角ボルトM8 (1本)
	あおり止め金物	TS	3.4	3.1	2.7	太めくぎZN40 (8本)
		TW-23	4.3	3.8	3.3	太めくぎZN40 (12本)
		TW-30				太めくぎZN40 (11本)
	かど金物	CP-L	4.3	3.8	3.4	太めくぎZN65 (10本)
		CP-T				
	ホールダウン金物 (引き寄せ金物)	HD-B10	11.3	10.4	10.0	六角ボルトM12(2本)または ラグスクリューLS12(2本)
		S-HD10				
		HD-B15	17.0	15.6	15.0	六角ボルトM12(3本)または ラグスクリューLS12(3本)
		S-HD15				
		HD-B20	22.7	20.8	20.0	六角ボルトM12(4本)または ラグスクリューLS12(4本)
		S-HD20				
		HD-B25	28.4	26.0	25.0	六角ボルトM12(5本)または ラグスクリューLS12(5本)
		S-HD25				
		HD-N5	7.5	6.8	5.8	太めくぎZN90 (6本)
		HD-N10	12.6	11.4	9.8	太めくぎZN90 (10本)
		HD-N15	20.1	18.2	15.6	太めくぎZN90 (16本)
		HD-N20	22.6	20.5	17.6	太めくぎZN90 (20本)
		HD-N25	29.4	26.6	22.9	太めくぎZN90 (26本)
	太めくぎ	ZN40	0.86	0.77	0.68	
ZN65		0.86	0.77	0.68		
ZN90		1.26	1.14	0.98		
ZN80		1.96	1.77	1.54		
長期許容耐力 (kN)	根太受け金物	JH-S 204・206	3.4	3.1	2.7	端根太へ太めくぎZN40(8本) 根太へ太めくぎZN40(8本)
		JH 204・206	2.5	2.3	2.0	端根太へ太めくぎZN40(6本) 根太へ太めくぎZN40(4本)
		JH 2・204・ 2・206	2.5	2.3	2.0	端根太へ太めくぎZN65(6本) 根太へ太めくぎZN65(4本)
		JH 208・210	3.4	3.1	2.7	端根太へ太めくぎZN65(8本) 根太へ太めくぎZN40(6本)
		JH 212	4.3	3.8	3.3	端根太へ太めくぎZN65(10本) 根太へ太めくぎZN40(6本)
		JHS 208・210R				
		JHS 208・210L				
	梁受け金物	BH 2・208	4.3	3.8	3.3	端根太へ太めくぎZN65(10本) 根太へ太めくぎZN65(6本)
		BH 2・210				
		BH 2・212	7.5	6.8	5.8	端根太へ太めくぎZN90(12本) 根太へ太めくぎZN65(6本)
		BH 3・208	8.7	7.9	6.8	端根太へ太めくぎZN90(14本) 根太へ太めくぎZN90(6本)
		BH 3・210				
		BH 3・212	10.0	9.1	7.8	端根太へ太めくぎZN90(16本) 根太へ太めくぎZN90(6本)
		BH 4・208	8.7	7.9	6.8	端根太へ太めくぎZN90(14本) 根太へ太めくぎZN90(6本)
		BH 4・210				
		BH 4・212	10.0	9.1	7.8	端根太へ太めくぎZN90(16本) 根太へ太めくぎZN90(6本)
		BHS 2・210R	5.1	4.6	4.0	端根太へ太めくぎZN65(12本) 根太へ太めくぎZN65(4本)
		BHS 2・210L				
	ヘビータイプ 梁受け金物	BHH 2・210	9.8	8.8	7.7	端根太へ太めくぎZN80(10本) 根太へ太めくぎZN65(6本)
		BHH 3・210	13.7	12.3	10.7	端根太へ太めくぎZN80(14本) 根太へ太めくぎZN90(6本)
	まぐさ 受け金物	LH 204	2.5	2.3	2.0	たて枠へ太めくぎZN65(6本) まぐさへ太めくぎZN65(2本)
		LH 206	4.3	3.8	3.3	たて枠へ太めくぎZN65(10本) まぐさへ太めくぎZN65(2本)

※PC及びJH-S204・206は2枚組で使用する値である。 ※ラグスクリューの長さは11cm以上とする。
 ※耐力数値は、2022年11月30日(公財)日本住宅・木材技術センター発行「Cマーク表示金物の耐力性能一覧表」による。