

I-JOIST受け金物 ダブル仕様

I-JOIST-W 108 241CZ

用途 | ● 根太(I-JOIST)を金物で受ける時に使用します。


特徴 | ● ハウスプラス確認検査(株)で強度試験を行い耐力を確認しています。

注意 | ● 必ず太めくぎ(I-JOIST … ZN65×6本、受け材 … ZN90×14本)で接合してください。(底部の穴は木材のセンターを確認する為の穴です。)
● I-JOIST端部にはウェブスティフィナー及びフィラーブレートが必要です。
● 受け材の最小梁せいは150mmとしてください。

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
試験機関	ハウスプラス確認検査(株) 受付番号: HP15-KT044
耐力	長期許容耐力(250年相当): 11.88 kN (受け材 … 施工集成材 E75-F240 根太 … I-JOIST 2枚)
入数	10セット
付属品(1セットあたり)	太めくぎ ZN90 … 14本



金物図



商品ページ
はこちら



取付図は
こちら



I-JOIST-W 108 302


用途 | ● 根太(I-JOIST)を金物で受ける時に使用します。

特徴 | ● (一財)日本建築総合試験所で強度試験を行い耐力を確認しています。

注意 | ● 必ず太めくぎ(I-JOIST … ZN65×6本、受け材 … ZN90×14本)で接合してください。(底部の穴は木材のセンターを確認する為の穴です。)
● I-JOIST端部にはウェブスティフィナー及びフィラーブレートが必要です。
● 受け材の最小梁せいは300mmとしてください。

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
試験機関	(一財)日本建築総合試験所 試験番号: IIJ-07-0040(2)R
耐力	長期許容耐力(250年相当): 10.20 kN (受け材 … ベイマツ集成材 E120-F330 根太 … I-JOIST 2枚)
入数	10セット
付属品(1セットあたり)	太めくぎ ZN90 … 14本

金物図



商品ページ
はこちら



取付図は
こちら



I-JOIST-W 118 356


用途 | ● 根太(I-JOIST)を金物で受ける時に使用します。

特徴 | ● 社内で強度試験を行い耐力を確認しています。

注意 | ● 必ず太めくぎ(I-JOIST … ZN65×6本、受け材 … ZN90×16本)で接合してください。(底部の穴は木材のセンターを確認する為の穴ではありません。)
● I-JOIST端部にはウェブスティフィナー及びフィラーブレートが必要です。
● 受け材の最小梁せいは330mmとしてください。

材質	JIS G 3302 SGHCまたはSGCC
表面処理	Z27
耐力	長期許容耐力(250年相当、社内確認): 13.75 kN (受け材 … スブルース集成材 E105-F300 根太 … I-JOIST 2枚)
入数	10セット
付属品(1セットあたり)	太めくぎ ZN90 … 16本

金物図



商品ページ
はこちら



取付図は
こちら

