













ヤマビシ 2×4 オリジナル金物

Cマーク表示金物読み替え対応表

Cマーク表示金物		ヤマビシ 2×4オリジナル金物			
品番	短期許容耐力	品番	短期許容耐力 (接合部倍率)	仕様	特徴
TS	2.7kN	YS	3.75kN (0.7)		<ul style="list-style-type: none"> 軒の出がコンパクト たるきよりはみ出さない
CP・L CP・T S-65	3.4kN 3.4kN 4.0kN	MDC-5S	6.49kN (1.2)		<ul style="list-style-type: none"> シングルスタッドで使用可能
		S-56SF	5.95kN (1.1)	 	<ul style="list-style-type: none"> 根太レス工法用帯金物
		LS	9.53kN (1.7)		<ul style="list-style-type: none"> 上下階緊結で高耐力
SW-67	8.1kN	SW-88SF	10.4kN (1.9)	 	<ul style="list-style-type: none"> 根太レス工法用帯金物
		SS	9.54kN (1.8)	 	<ul style="list-style-type: none"> 根太レス工法用帯金物
HD-B10 HD-N10	10.0kN 9.8kN	MDC-10N	13.85kN (2.6)		<ul style="list-style-type: none"> ホールダウンボルト削減で施工性UP
HD-B15 HD-N15	15.0kN 15.6kN	MDC-15N	15.38kN (2.9)		<ul style="list-style-type: none"> ホールダウンボルト削減で施工性UP
HD-B20 HD-B25 HD-N20 HD-N25	20.0kN 25.0kN 17.6kN 22.9kN	LD-25Y	26.8kN (5.0)		<ul style="list-style-type: none"> ビス止めで施工性UP 底部が長穴でアンカーのずれに対応

【仕様について】  壁面材の上から施工

 壁内部から施工可能

 根太レス工法用金物