2026年5月発売予定

ザボルデ（土台座金）

ＺＢ１２

用 途
- アンカーボルト(M12)を締め付け、土台の固定に使用します。

特 徴
- 専用ビットを使用し、インパクトレンチで締め付けることで座金が木材を削り込み、材面とフラットに仕上がります。
- ハウスプラス住宅保証(株)で強度試験を行い、C/Zマークの角座金W4.5×40相当以上の耐力を確認しています。

注 意
- 予めアンカーボルトは必要埋め込み長さを確保した上で、土台天端より０～マイナス20mm（施工範囲）になるよう埋め込んでください。
- 使用部木材のボルト穴はφ18～φ21であけてください。
- 必ず専用ビット（対辺19mm＜M12用＞）を使用してください。

ザボルデ専用ビット（19mm幅六角ソケット用）

商品ページ
はこちら

取付図
はこちら

COMING SOON

金物情報

材質	JIS G 3507-2　SWCH10A 相当
表面処理	JIS H 8610 電気亜鉛めっき Ep-Fe/Zn8/CM2
試験機関	ハウスプラス住宅保証(株)　　受付番号：HP25-KT035/036
耐力	短期許容めり込み耐力　8.32kN※ （土台・・・ベイツガ 甲種2級） ※ C/Zマークの角座金W4.5×40と比較試験を行い、同等以上の耐力確認済み。 （上記の値は角座金W4.5×40の耐力数値です）詳細は試験成績書をご参照ください。
入数	200ケ
付属品(1ケースあたり)	専用ビット（19mm幅六角ソケット用）… 1ケ

取付図

金物図

施工事例

山菱工業株式会社　https://www.yamabishikogyo.co.jp

本　　社　〒543-0044　大阪市天王寺区国分町3-23
TEL.(06) 6772-5678　FAX.(06) 6772-8000

関東事業所　〒262-0032　千葉市花見川区幕張町6-295-10
TEL.(043) 441-8106　FAX.(043) 441-8107